

柴油发电机组

R-XC 系列

由 锡柴 发动机驱动

R-XC30/S

50_{Hz}



输出功率:

| 三相, 50Hz, 1500 转 | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 功率 | 常用功率 | 备用功率 |
| | 30 kVA / 24 kW | 33 kVA / 26 kW |

| 电压 (V) | 频率 (HZ) | 电流 (A) | 功率因数 |
|---------|---------|--------|------|
| 380/220 | 50 | 46 | 0.8 |
| 400/230 | 50 | 43 | 0.8 |
| 415/240 | 50 | 42 | 0.8 |

国三排放

- 1、环境参考: 海拔 1,000 米及以下, 温度 25°C, 相对湿度 60%;
- 2、常用功率: 变动负载工况下的连续运行功率;
- 3、备用功率: 额定工况下的连续运行功率, 每 12 小时允许超载 10%;

技术参数:





| | | |
|-------------|-------------------|-----|
| 发动机品牌 & 型号 | 锡柴 & 4DW94-45DG32 | |
| 发电机品牌 & 型号 | 威而纳 & WR184G | |
| 控制系统 | HGM6120 | |
| 断路器类型 (标配) | 3 级塑壳断路器 | |
| 燃油消耗率 (L/h) | 100% 负载 | 6.7 |
| | 75% 负载 | / |
| | 50% 负载 | / |
| | 25% 负载 | / |

特点:

- 动力强劲, 高扭矩, 易维护, 易启动;
- 低噪音, 低排放;
- 箱体采用优质板材, 耐腐蚀, 耐刮擦;
- 箱体密封性能强, 防水、防尘等级高, 雨水、沙尘等不易进入;
- 全方位控制, 连接方便、操作简单;
- 可吊、叉、拉、拖等, 运输方便;
- 8 小时底盘油箱;
- 敞开式机组配置 40°C 散热器, 静音型机组配置 50°C 散热器。

尺寸和重量:

| 内容 | | 敞开式机组 | 静音型机组 |
|----------|---|-------|-------|
| 尺寸: (mm) | L | 1800 | 2430 |
| | W | 760 | 980 |
| | H | 1150 | 1320 |
| 重量 (kg) | | 800 | 1200 |



发动机品牌 / 型号 & 锡柴 / 4DW94-45DG32

| | | | | |
|-----------|----------------|-----------|--------|----|
| 缸数 / 排列 | 4 / 直列 | 功率 (kW) | 常用 | 30 |
| 类型 | 4 冲程 | | 备用 | 33 |
| 缸径 / 行程 | 90 mm / 100 mm | 压缩比 | 17 : 1 | |
| 吸气方式 | 增压中冷 | 排量 (L) | 2.54 | |
| 冷却方式 | 水冷 | 调速方式 | ECU | |
| 润滑油 | 15W40-CF4 | 重量 (kg) | 270 | |
| 润滑油容量 (L) | 7.8 | 冷却液容量 (L) | / | |

发电机品牌 / 型号 & 威而纳 / WR184G

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| 额定容量 (kVA) | 31.5 | AVR 型号 | SX460 |
| 额定功率 (kW) | 25 | 电压调节 (无负载、满载) | ± 1.0% |
| THF(BS EN60034 - 1) | <2% | 低速保护 | 标准 |
| 轴承数 | 单 | 防护等级 | IP23 |
| 绕组 | 100% 铜 | 相序 | A(U), B(V), C(W) |
| 矽钢铁芯处理 | 整片冲孔 | TIF(NEMA MG 1-22) | <50 |
| 绝缘等级 | H | 励磁系统 | 自励, 并联 |
| 绕组节距 | 2 / 3 | 环境温度 | 40°C |
| 阻尼绕组 | 全部 | 定子额定温度 | 125 °C |

控制系统 :



HGM6120

- 液晶显示 LCD 为 132x64, 带背光, 八种语言(中文、英文、西班牙文、俄文、葡萄牙、土耳其、波兰语、法语)显示, 轻触按钮操作;
- 屏幕保护采用硬屏亚克力材料, 耐磨及耐划伤性能好;
- 采用硅胶面板及按键, 适应环境高低温能力强;
- 具有 RS485 通讯接口, 利用 MODBUS 协议可以实现“三遥”功能;
- 具有 CAN BUS 接口, 可以连接具备 J1939 的电喷机, 不但可以监测电喷机的常用数据(如水温、油压、转速、燃油消耗量等), 也可以通过 CANBUS 接口控制开机、停机、高速和低速等(需使用具有 CAN BUS 接口的控制器);
- 适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz 系统;
- 采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;

随机资料：

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 发动机零件手册及原厂资料 ● 发电机原厂资料 ● 控制系统原厂资料 ● 发电机组出厂试验报告 | <ul style="list-style-type: none"> ● 发电机组保养记录手册 ● 发电机组使用说明书 ● 发电机组合格证 |
|---|--|

可选配置：

| 发动机 | 电气控制系统 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 水套加热器 ● 燃油加热器 ● 机油预热器 ● 二级消音器 ● 油水分离器 | <ul style="list-style-type: none"> ● 隔室操作远程控制系统 ● 带三遥功能控制屏 ● ATS 自动切换 ● 多台机组自动并联 ● 集中监控 |
| 发电机 | 其它 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 防冷加热器 ● 永磁励磁系统 (PMG) ● 并联下垂装置 ● 其他发电机温升等级 ● 定子绕组温度传感器 RTD ● 轴承温度传感器 RTD ● 空气过滤器 | <ul style="list-style-type: none"> ● 分体油箱 ● 埋地储油罐 ● 全自动供油系统 ● 远置水箱 ● 防雨型机组 ● 拖车型机组 ● 静音型机组 ● 开架型机组 |

服务承诺：

- 公司提供的产品均为全新产品。每一台机组均经过严格的出厂检测。
- 公司产品均提供“三包”服务，期限为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行时间 1000 小时，以先到为准。
- 公司产品的服务及配件均可从公司售后服务部获得（0510-83781999-1009）。

